

■仕様

バケット容量		0.4㎡	0.5㎡	1.3㎡
型式		WA30-5E	WA40-3E	WA100-3E[3連]
バケット容量(標準)(旧JIS) (kg)		2575(1950)	3075(2350)	6675
機械質量(媒体質量) (kM(kgf))		6.28(640)	7.85(800)	20(2080)
寸法	全長 A (mm)	3975	4265	5900
	全幅[バケット幅] B (mm)	1575	1690	2340
	全高 C (mm)	キャノピ上面 2480	キャノピ上面 2520	キャノピ上面 3075
	全高[座席背もたれ] D (mm)	1800	1840	2715
	ダンピングクリアランス E (mm)	2140	2435	
	ダンピングリーチ F (mm)	785	775	960
	ヒンジピン高さ G (mm)	2680	3020	3450
	最低地上高 H (mm)	270	310	400
走行速度 前進(後進) (km/h)	0~15.0(0~15.0)	0~15.0(0~15.0)	7.2~34.5(7.5~34.5)	
最小旋回半径[最外輪中心] I (mm)	3060	3210	4470	
最小旋回半径[バケット先端] J (mm)	3610	3810	5170	
エンジン出力 (kW(PS)/rpm)	21.3(29)/2500	27.2(37)/2500	63(85)/2400	
総行程容積(総排気量) (ℓ)	1.496	1.496	3.92	
伝導装置	HST	HST	トルクコンバータ	
タイヤサイズ	12.5-70-16-6PR	15.5-60-18-8PR	16.9-24-10PR	
燃料タンク容量 (ℓ)	42(軽油)	42(軽油)	133(軽油)	
貸出し単価(日)				
月極単価				