

# クイック 8m

モデル	GS-2632
高さ、操作時最大	9.9 m
高さ、作業台最大	7.9 m
高さ、作業台収納時最大	2.15 m
高さ、作業台収納時最大 手摺りを折りたたんだ状態	1.91 m
作業台高さ、 作業台収納時最大	1.16 m
高さ、手摺り - ANSI、CSA、および Australia	99.1 cm
幅	81.3 cm
奥行き、作業台収納時	2.44 m
奥行き、作業台延長時	3.33 m
最大積載荷重	227 kg
最大風速	12.5 m/秒
ホイールベース	1.85 m
旋回半径 (外径)	2.12 m
旋回半径 (内径)	0 cm
地上クリアランス	8.9 cm
地上クリアランス ポットホール・ガード展開	1.9 cm
重量	シリアルラベルを参照 (機械の重量は、オプション構成により異なります)
電源	バッテリー x 4, 6V 225AH
操作	比例式
<b>作業台寸法</b>	
奥行き x 幅	2.26 m x 79.4 cm
作業台延長部長さ	99 cm
作業台 AC コンセント	標準

仕様	
重量	2,002 kg
最大油圧力 (機能)	241.3 バール
システム電圧	24V
タイヤサイズ	15 x 5 x 11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> インチ
騒音 標準的な作業場での最大音量 (A特性騒音レベル)	< 70 dB
最大定格勾配、 収納位置	30% (17°)
最大定格横勾配、 収納位置	30% (17°)
注記：定格勾配は、地面の状態や牽引摩擦力により異なります。	
<b>走行速度</b>	
収納時、最大	3.5 km/時
作業台上昇時、最大	0.8 km/時 12.2 m/54.5 秒
<b>床荷重表</b>	
最大輪荷重 ANSI/CSA	804 kg
AUS	830 kg
タイヤ接地圧 ANSI/CSA	12.48 kg/cm <sup>2</sup> 1223 kPa
AUS	12.87 kg/cm <sup>2</sup> 1262 kPa
車体使用面積当りの圧力 ANSI/CSA	1212 kg/m <sup>2</sup> 11.89 kPa
AUS	1187 kg/m <sup>2</sup> 11.65 kPa

注記：床荷重表は概算値であり、オプションによる構成の違いを考慮したものではありません。安全上の要素を考慮して使用してください。

Genie では製品の改良を重ねていくことを方針としています。  
このため、製品の仕様は予告なく変更することがあります。

**Genie**  
A TRULIP COMPANY

品番 1000033JA

GS-2032・GS-2632

敦賀市昭和町二丁目18番3号

**上田建機株式会社**

電話 0770-23-6611

FAX 0770-24-2618